

REF.5050W CORDÓN DE CERÁMICA CON INSERCIÓN METÁLICA REF.5050W CERAMIC CORD WITH METAL INSERT



DESCRIPCIÓN: Hilos de fibra cerámica reforzados con inserción metálica, son utilizados para fabricar esta empaquetadura en estilo multitrenzado, las cuales le permiten ofrecer gran resistencia térmica, mecánica y estabilidad dimensional con una alta capacidad de aislamiento.

APLICACIONES: Se aplica en todo tipo de procesos donde las altas temperaturas son el factor crítico tales como: Hornos, exostos, chimeneas, calderas, juntas de dilatación, empaquetaduras para flanches no estándar, hand holes, etc.

ESPECIFICACIONES: Soporta temperatura hasta 700°C.

DIMENSIONES: Desde 3/16" Hasta 1 1/2".

CONSTRUCCIÓN: Multitrenzado.

DESCRIPTION: Braided packing made of ceramic yarn reinforced with wire insertion. It have very good thermal insulation properties.

APPLICATIONS: It applies in all types of processes where high temperatures are the critical factor such as: furnaces, exostos, fireplaces, boilers, hand holes, etc.

SPECIFICATIONS: Temperature up to 700° C.

SIZE: From 3/16" to 1 1/2".

CONSTRUCTION: Lattice braid.

Dimensions:	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	Tolerance
Mt / Kg:	44	25	22.0	13	8.3	6	5.9	4.5	3.2	2.1	2.2	1.5	0.95	3/16" to 1 1/2" = +/-10%

REF. TELA DE CERÁMICA

REF. CERAMIC FABRIC