



CONVERTIDOR DE ÓXIDO S61

Dispersión acuosa para eliminar la corrosión

Se aplica en el óxido existente convirtiéndolo en una película de protección

***Sistema de un solo componente que convierte el óxido en un primer anticorrosivo**

***Solo se requiere eliminar las escamas sueltas de óxido**

Presentación de 1 Litro.

Al estar listo es Negro

Al aplicarse es Blanco



CLIC AQUÍ VER VIDEO

APLICACIÓN

Se aplica con brocha o spray "Pistola"

Beneficios

- Ahorre mano de obra y dinero.
- Reduzca tiempo de tratamiento de superficies.
- No requiere Sanblasting.
- No es tóxico ni perjudicial para la salud.
- Fácil de aplicar.
- Sirve como base para otras pinturas, después de convertir el óxido.

NOTA

El producto seca a los veinte (20) minutos de aplicado dependiendo de la humedad y la temperatura ambiente, recomendamos aplicar otra capa de pintura en un intervalo de dos (2) horas.

El convertidor de óxido no se debe diluir ni mezclar el producto usado con producto nuevo, separe la cantidad a usar.

Especificaciones

% Sólidos: 52

Rendimiento: 5 a 6 mt²/litro

Espesor película: 30 a 40 um

Densidad gr/cm³: 1.18

Factor permeabilidad

gr/m²/mil/día: 15-25

Presentación

- 1Litro

- Galón

- Tambor de 5 galones



PBX: (604) 424 30 00

Email: sealco@cisealco.com

Whatsapp: +(57) 316 473 39 50