

EMPAQUETADURA MT 5012

SINTETICO GRAFITADO

Cada hebra de **HILO CUATERNARIO MINERAL** (NO ASBESTO), es revestida de grafito así como la superficie total de la trenza para obtener el máximo de lubricación y evitar el rayado de ejes.

Se recomienda para sellar **ÁCIDOS y ALCALINOS DÉBILES, AGUA, VAPOR, SALMUERA, ACEITES**

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES ESTANDAR METROS X KILOGRAMO APROX.

Tolerancia	1/8" a 1 1/2" = +/-10%													
Dimensión	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Relación	41.7	26.1	14.6	10.7	7.7	5.9	4.5	3.8	2.9	2.0	1.5	1.3	0.92	0.64

CONDICIONES DE OPERACIÓN	EQUIPOS		
LIMITES	Válvulas	Reciprocantes	Rotativos
T°C	-20 + 316		
P (bar)	60	40	20
V (m/s)	1.5	3	10
PH	2- 10		

Clic para enviar correo:
sealco@cisealco.com

Clic para enviar mensaje
 via WhatsApp: 316 473 39 50

PBX: (604) 370 47 00

Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia



NOTA: La información, detalles, dimensiones y valores indicados corresponden a nuestro mejor conocimiento. Recomendamos realizar ensayos de acuerdo a su aplicación, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.