





MT 1450 W

EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

CERÁMICA CON INCONEL CERAMIC WITH INCONEL

Hilos de fibra cerámica (no asbesto) reforzados con inserción metálica, son multi trenzados en una mezcla elastomérica para conformar una empaquetadura de gran estabilidad dimensional, resistencia térmica y mecánica. Se usa para sellar vapor saturado, sobresaturado, aire y gases calientes, productos derivados del petróleo, productos químicos y otros.

Ceramic fibers (not asbestos) are reinforced with metallic insertions, those fibers are multi braided to conform an elastomeric mix to high dimensional stability and thermic and mechanical resistance. Is used to seal saturated vapor, over saturated, air and hot gas, oil products, chemical products and others.

			
t°C	-500+700		
p bar	400	n/a	n/a
v m/s	2	n/a	n/a
pH	2-14		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					1/8" - 1 1/2"						± 10 %		
3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
34,00	19,10	12,62	9,50	5,90	5,30	4,20	3,45	2,40	1,88	1,82	1,40	1,20	0,87

DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

📞 (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

📞 PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

**ESCANEA PARA
 SOLICITAR
 COTIZACIÓN**
