

MT 3110




EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

CARBÓN TEFLONADA PTFE CARBON



Los filamentos de carbón, se tratan con un suspensión de PTFE. Se utiliza en ácidos y cáusticos fuertes, vapor, aceites y solventes. Se utiliza en equipos de fábricas de pulpa, refinерías, bombas, agitadores y válvulas. No se recomienda con oxidantes fuertes.

Made from carbón yarns impregnated with PTFE for alternative and centrifugal pumps and low pressure valves. Excellent with acids, fumes, gas, oils, and solvents, except strong oxidizers

			
t°C	-60+345		
p bar	200	100	50
v m/s	1,5	1,5	25
pH	1-14		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES						1/8" - 1 1/2"					± 10 %				
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	
57.0	39.0	22.0	14.00	8.0	5.0	4.3	3.4	2.8	1.9	1.4	1.0	0.79	0.64	0.44	

DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

**ESCANEA PARA
SOLICITAR
COTIZACIÓN**

