SEALCO®
SELLADO DE FLUIDOS

EMPAQUETADURA PARA BOMBAS Y VÁLVULAS

MT 5110

EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

CORDÓN ARÁLIDA

ARALID CORD

Hilos de fibra sintética cuaternarias texturizadas (no asbesto) son tratadas con copolímeros anti desgaste a alta resistencia a la compresión, alta inercia química y bajo coeficiente de fricción para obtener una empaquetadura para suministrar acabados en los procesos de recubrimientos metálicos.

Textured quaternary synthetic fiber (not-asbestos) yarns are treated with anti-wear copolymers with high compression resistance, high chemical inertia and low coefficient of friction to obtain a gasket to provide finishes in the processes of metallic coatings.

t°C	-100+280 con picos de 420
p bar	N/A
v m/s	N/A
pH	2-12

Empaquetadura para procesos de limpieza de zinc, estaño en la fabricación de alambre.

Packings for cleaning processes of zinc, tin in the manufacture of wire.

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					3/16" - 1 1/2"				± 10 %		
3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"
24	13,5	9,31	6,5	4,47	3,8	2,5	1,9	1,3	1	0,54	0,38

DATOS DE CONTACTO

sealco@cisealco.com

(+57) 316 473 3950

PBX: (+57) (604) 424 30 00

www.cisealco.com

Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

ESCANEA PARA SOLICITAR COTIZACIÓN

REV. 1/26