

MT 5110

EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

CORDÓN ARÁLIDA ARALID CORD



Hilos de fibra sintética cuaternarias texturizadas (no asbesto) son tratadas con copolímeros anti desgaste a alta resistencia a la compresión, alta inercia química y bajo coeficiente de fricción para obtener una empaquetadura para suministrar acabados en los procesos de recubrimientos metálicos.

Textured quaternary synthetic fiber (not-asbestos) yarns are treated with anti-wear copolymers with high compression resistance, high chemical inertia and low coefficient of friction to obtain a gasket to provide finishes in the processes of metallic coatings.

Empaquetadura para procesos de limpieza de zinc, estaño en la fabricación de alambre.

Packings for cleaning processes of zinc, tin in the manufacture of wire.

t°C	-100+280 con picos de 420
p bar	N/A
v m/s	N/A
pH	2-12

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					3/16" - 1 1/2"				± 10 %		
3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"
24	13,5	9,31	6,5	4,47	3,8	2,5	1,9	1,3	1	0,54	0,38

DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

ESCANEA PARA
SOLICITAR
COTIZACIÓN

