

MT 7110




EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

FIBRA VEGETAL TEFLONADA TEFLONIZED VEGETABLE FIBER



Fabricado con hilos de fibra vegetal impregnados con PTFE y aceites especiales. Es muy resistente a aceites, grasas, combustibles, solventes y agua salada. De gran aplicación en la industria papelera. No raya ejes.

Made from pure vegetable yarns with PTFE impregnation, it does not damage or groove shafts and sleeves. It is very resistant to fuel, oils, greases, salt water and solvents. Suitable for centrifugal and piston pumps, in breweries, refineries and sugar mills.

| |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| t°C | -200+280 | | |
| p bar | 100 | 100 | 30 |
| v m/s | 1 | 2 | 12 |
| pH | 0-14 | | |

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / RELATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

| TOLERANCIAS / TOLERANCES | | | | | | 1/8" - 1 1/2" | | | | | | ± 10 % | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|-------|---------------|-------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/8" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| 66,00 | 23,60 | 19,36 | 12,50 | 9,90 | 7,40 | 5,70 | 4,87 | 3,70 | 2,40 | 1,76 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 0,80 |

DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

ESCANEA PARA
SOLICITAR
COTIZACIÓN

