SEALCO®
SELLADO DE FLUIDOS

EMPAQUETADURA PARA BOMBAS Y VÁLVULAS

MT 7110

EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

FIBRA VEGETAL TEFLONADA

TEFLONIZED VEGETABLE FIBER

Fabricado con hilos de fibra vegetal impregnados con PTFE y aceites especiales. Es muy resistente a aceites, grasas, combustibles, solventes y agua salada. De gran aplicación en la industria papelera. No raya ejes.

t°C	-200+280		
p bar	100	100	30
v m/s	1	2	12
pH	0-14		

Made from pure vegetable yarns with PTFE impregnation, it does not damage or groove shafts and sleeves. It is very resistant to fuel, oils, greases, salt water and solvents. Suitable for centrifugal and piston pumps, in breweries, refineries and sugar mills.

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES					1/8" - 1 1/2"						± 10 %			
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
66,00	23,60	19,36	12,50	9,90	7,40	5,70	4,87	3,70	2,40	1,76	1,50	1,20	1,05	0,80

DATOS DE CONTACTO

sealco@cisealco.com

(+57) 316 473 3950

PBX: (+57) (604) 424 30 00

www.cisealco.com

Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

ESCANEA PARA **SOLICITAR COTIZACIÓN**

REV. 1/26