

MT 8010




EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

FIBRA ARAMIDA 100%
100% ARAMIDIC FIBER



Se fabrica con hilos de aramida 100% y se recomienda para aplicaciones con presencia de abrasivos o slurries en las industrias azucareras, mineras, cementeras, cerámica, púlpas y otras. Tenemos también una versión económica MT8010A.

Made from continuous aramid fibers which are swatch PTFE dispersion and lubricants, it is not flammable and thermostable. Suitable for centrifugal and piston pumps, slide a low pressure valves. Also have an economical version MT8010A.

			
t°C	-100+280		
p bar	220	100	50
v m/s	2	1,5	15
pH	2-12		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES						1/8" - 1 1/2"						± 10 %		
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
54,10	25,90	15,94	10,70	7,20	6,10	4,10	3,50	3,10	2,20	1,45	1,20	0,95	0,77	0,53

DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

ESCANEA PARA SOLICITAR COTIZACIÓN

