

# MT 8400

## EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN




### FENÓLICA DE ALTO DESEMPEÑO

### HIGH PERFORMANCE PHENOLIC



Fibra fenólica especial para sellar ejes desalineados y soportar altas presiones. Se utiliza en papeleras, textiles, productos químicos y la industria en general. Tiene recubrimientos de PTFE, no requiere ajustes frecuentes.

Diagonally woven braid obtained with phenolic yarns, singly treated with pure PTFE dispersion and with inert lubricant. For applications in pumps, valves, pistons with acid products, condensate water, solvents, pulp and paper products, sugar mill products, abrasive fluids, etc.

			
t°C	-100+260		
p bar	400	100	50
v m/s	1,5	1	15
pH	0-13		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

## ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES						1/8" - 1 1/2"						± 10 %			
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	
66	29,40	15,00	10,50	7,70	5,70	4,60	3,50	3,00	2,00	1,60	1,10	1	0,70	0,49	

## DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

ESCANEA PARA  
SOLICITAR  
COTIZACIÓN

