

# MT 8811




## EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

### DOBLE WAY



Hilos aramidicos multitrenzados con hilos fluorocarbonados en grafito (PTFE - Grafito). De alta resiliencia, bajo coeficiente de fricción, excelente sellabilidad, bajo apriete y larga vida útil; no raya el eje, buena lubricidad y resistencia mecánica, ideal para el manejo de abrasivos con propiedades elastómeras.

Multi-stressed aramidic threads with fluorocarbon threads in graphite (PTFE-Graphite). High resilience, low coefficient of friction, excellent sealability, low tightening and long service life, does not scratch the shaft, good lubricity and mechanical resistance, ideal for handling abrasives with elastomeric properties.

			
t°C	-60+345		
p bar	200	100	50
v m/s	1,5	1,5	25
pH	0-14		



**ESCANEE PARA VER MAYORES BENEFICIOS**

**RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN**  
**RELATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION**

### ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS/TOLERANCES				1/4" - 1"			± 10 %		
1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
14,0	9,10	6,70	5,10	3,60	2,70	2,60	1,80	1,30	0,90

### DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

**ESCANEA PARA SOLICITAR COTIZACIÓN**

