

# MT 9010

## EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN




### PTFE-GRAFITO

### PTFE-GRAPHITE FIBER



Se fabrica con hilos PTFE grafito, ideal para estandarizar las plantas. Se utiliza con solventes, aceites, gases, ácidos fuertes, álcalis fuertes y derivados del petróleo, etc. No usar con oxidantes fuertes. No raya ejes.

This packing consists of interbraided yarns of PTFE-graphite structurally incorporated. The chemical inertia of PTFE, the high thermal conductivity of graphite, the type the type of lubricant used in its manufacture and its low friction coefficient make it ideally applicable within a wide field of chemical substances such as solvents, oils, gases, strong acids and alkalies and petroleum derivatives.

			
t°C	-210+280		
p bar	300	200	35
v m/s	2	1,5	25
pH	1-14		

**RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION**

## ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES						1/8" - 1 1/2"						± 10 %		
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
58,15	24,8	13,5	9,80	7,20	5,50	4,10	3,30	2,70	1,90	1,40	1,15	0,91	0,80	0,51

## DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

**ESCANEA PARA SOLICITAR COTIZACIÓN**

